

Serie MX

Pistola eléctrica modular

Máxima precisión en altas velocidades.

La **pistola eléctrica MX** de **MELTON** es perfecta para aplicaciones que requieren líneas a altas velocidades, ciclos rápidos y un servicio duradero.

La Serie MX de **MELTON** ofrece:


- Diseño modular único que facilita los cambios y la variación de las configuraciones de la válvula.
- Ajuste del recorrido de la aguja para una máxima regulación del caudal de adhesivo y la mejora del rendimiento de la válvula.
- Flujo ascendente y descendente para reducir la acumulación de carbonilla causado por el estancamiento de adhesivo.
- Asiento de cerámica y punta para reducir el desgaste y prolongar su uso.
- Compatible con mangueras y tanques estándar del mercado.



Diseño modular y conexiones eléctricas que facilitan el rápido reemplazamiento del módulo.



Bobina de fácil conexión que permite realizar cambios de forma sencilla variar las configuraciones de la válvula.



El diseño de la Serie MX asegura un rendimiento y una versatilidad óptimos. El estrecho perfil permite instalaciones en áreas con espacios reducidos y la colocación en

La Serie MX de Melton alcanza fácilmente los 3000 ciclos por minuto en continuo y tiene una vida estimada de hasta 300.000.000 ciclos.

*Los Controles recomendados incluyen las Series MCS y la MCP.



Tuerca de retención de boquilla empleada con una gran variedad de boquillas multiorficios y spray.



Boquilla extraíble con cuerpo de rosca para facilitar el cambio con boquillas estándares del mercado.

MELTON ofrece una completa selección de componentes para sistemas hot melt y equipación complementaria:

Mangueras hot-melt RTD

Válvulas de distribución manuales y automáticas

Variedad de boquillas y aplicadores

Soportes para el montaje

Modelos de sistemas de control de viscosidad

Filtros

Piezas de recambio para equipos competidores

Adhesivos hot melt de alto rendimiento

Programas de recambio

Características técnicas

Características de la Serie MX	
Resistencia de la Bobina:	8.5 ohms a temp. ambiente, 13.8 ohms a 177°C (350°F)
Anchura de la válvula:	22mm (0.860 in.)
Altura de la válvula:	155mm (6.10 in.)
Soportes:	12.70mm (0.500 in.) bar
Presión del fluido:	70 bar (1000 psi)
Servicio en ciclos:	300 millones de ciclos
Ratio max. de ciclos:	3,000 ciclos/min. en continuo
Rendimiento:	7.62mm (0.30 in.) modelo con 7.62mm (0.30 in.) 500 saltos/min.



Para mayor información visitar www.meltonhotmelt.com, o contactar con las oficinas de Melton.

World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel: 513.874.6550 • Fax: 513.874.3612

European Headquarters: Spain, Navarra • Tel: +34.948.321.580 • Fax: +34 948 326 584

Asian Headquarters: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834

info@meltonhotmelt.com • www.valcomelton.com • Serving Over 52 Countries Worldwide.