

CARGADOR DE GRANZA

Sistema de llenado automático

El sistema de recarga de granza de Valco Melton vierte automáticamente el adhesivo en el tanque, evitando pérdidas de tiempo y trabajo extra causados por las operaciones de llenado manual. El cargador de granza aporta seguridad, eficiencia en los tiempos y mayor calidad en el producto final, en vistas a un siempre mejorado producto.

- La recarga continua evita la carbonización del adhesivo en el tanque mejorando productividad y calidad de la aplicación.
- Evita la manipulación directa reforzando la seguridad.
- Completa eliminación de restos y desperdicios del adhesivo que producen contaminación.
- Reduce el impacto térmico en el tanque aplicador.
- Ofrece un completo control del nivel de adhesivo en tanque eliminando cualquier riesgo causado por el cese de la producción.
- El filtro evita polvo e impurezas en el sistema.
- La baliza luminosa indica si el sistema está en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Sistema de carga por Efecto Venturi para granza de hasta 5/8" de diámetro.

Sistema de apertura que facilita el acceso para mantenimiento y revisiones



El diseño especial del ensamble de la tapa incluye una sonda de medición para mantener un adecuado nivel de adhesivo

Alarma visual y sonora con sistema indicador de la carga



Depósito de granza



La gama de productos de Valco Melton ofrece una completa selección de componentes para sistemas hot melt y equipación complementaria:

- Mangueras hot melt RTD
- Válvulas de distribución manuales y automáticas
- Variedad de boquillas aplicadores
- Soportes para el montaje
- Modelos de sistemas de control de viscosidad
- Filtros
- Piezas de recambio para equipos competidores
- Programas de recambio

El versátil diseño del cargador facilita un uso sencillo con diferentes tipos de depósitos y contenedores de adhesivo.

ISO 9001

QUALITY SYSTEMS

Especificaciones Técnicas

Características de Cargador de Granza	
Máxima Velocidad de Llenado (kg/h)	500 kg/h
Máxima Longitud de Transmisión (m)	Hasta 30
Máxima Altura de Carga (m)	Hasta 8
Sistema de Bombeo	Efecto Venturi
Conexión Eléctrica	220 I+E/220 III+E/380 III+N+E
Tamaño Máximo de la Granza (mm)	12 x 12
Diámetro de Manguera PVC Flexible	25-40mm
Emisión de Sonido	Hasta 80 dBA
Presión Óptima de Trabajo (bar)	3 a 6 bar
Compatibilidad	Con la mayoría de tanques del mercado
Consumo de Aire	300 NI/min



Para mayor información visitar valcomelton.com o contactar con las oficinas de Valco Melton.

World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel:+1.513.874.6550 • Fax: +1.513.874.3612

Europe Headquarters: Spain, Navarra • Tel:+34.948.321.580 • Fax:+34.948.326.584

Asia Headquarters: China, Xiamen, Fujian • Tel:+86.592.591.7854 • Fax:+86.592.591.7834

info@valcomelton.com • Más de 76 países alrededor del mundo • valcomelton.com