

Cargador de granza

Sistema de llenado automático



La recarga que su sistema necesita.

El sistema de recarga de granza de **MELTON** vierte automáticamente el adhesivo en el tanque, evitando la pérdida de tiempo y el trabajo extra causados por las operaciones de llenado manual. El cargador de granza ofrece seguridad, eficiencia en los tiempos y calidad en vistas a un siempre mejorado producto.

El sistema de recarga de granza de **MELTON** :

- La recarga continua evita la carbonización del adhesivo en el tanque para conseguir la máxima productividad y calidad de la aplicación.
- Evita la manipulación directa reforzando la seguridad.
- Completa eliminación de restos y desperdicios del adhesivo que producen contaminación.
- Reduce el impacto térmico en el tanque aplicador.
- Ofrece un completo control del nivel de adhesivo en tanque eliminando cualquier riesgo causado por el cese de la producción.
- El filtro garantiza un contexto de trabajo libre de polvo para el tanque.
- La baliza luminosa ofrece confirmación visual de encendido del sistema en condiciones óptimas.
- El proceso de carga por sistema Venturi puede transportar la granza hasta un diámetro de 5/8".



El conjunto completamente elevable permite un fácil acceso para el mantenimiento y las revisiones.



El especial diseño del ensamble de la tapa incluye una sonda de medición para mantener un adecuado nivel de adhesivo.



Alarma visual y sonora con sistema indicador de la carga.



Depósito de granza.



Cargador de granza automático



El versátil diseño del cargador facilita un uso sencillo con diferentes tipos de depósitos y contenedores de adhesivo.



EL PAQUETE COMPLETO

La gama de productos de **MELTON** ofrece una completa selección de componentes para sistemas hot melt y equipación complementaria:

Mangueras hot melt RTD

Válvulas de distribución manuales y automáticas

Variedad de boquillas y aplicadores

Soportes para el montaje

Modelos de sistemas de control de viscosidad

Filtros

Piezas de recambio para equipos competidores

Adhesivos hot melt de alto rendimiento

Programas de recambio

Características técnicas

Características del Cargador de Granza	
Máxima velocidad de llenado (kg/h)	500 kg/h
Máxima longitud de transmisión (m)	Hasta 30
Máxima altura de carga (m)	Hasta 8
Sistema de Bombeo	Efecto Venturi
Conexión Eléctrica	220 I+T/220 III+T/380 III+N+T
Tamaño Máximo de la granza (mm)	12 x 12
Diámetro de manguera PVC flexible	25-40mm
Emisión de sonido	Hasta 80 dBA
Presión óptima de trabajo (bar)	3 a 6 bar
Compatibilidad	Con la mayoría de tanques del mercado
Consumo de aire	300 NI/min



Para mayor información visitar www.valcomelton.com, o contactar con las oficinas de Melton.

World Headquarters: USA, Cincinnati, Ohio (Corporate Offices) • Tel: 513.874.6550 • Fax: 513.874.3612 • info@meltonhotmelt.com

European Headquarters: Spain, Navarra • Tel: +34.948.321.580 • Fax: +34 948 326 584 • melton@melton.es

Asian Headquarters: China, Xiamen, Fujian • Tel: +86.592.591.7854 • Fax: +86.592.591.7834 • china@valcomelton.com

www.valcomelton.com • 52 países al rededor del mundo.

